

Pergo Sous-couche Transit (pour vinyl)**Description du produit:**

- Sous-couche de haute qualité
- Réduction maximum des bruits d'impact
- Réduction maximum des bruits de transmission
- Spécialement conçue pour un usage sous les sols Pergo® rigid click et flex click Facile à installer
- Parfaitement adaptée aux planchers chauffants ou rafraîchissants

**Caractéristiques:**

Code	PGVUDLTRANSIT15	
Couleur	Couche supérieure : Vert (la couleur peut varier) Couche inférieure : Blanc	
Matière	70 % polyester recyclé	
Épaisseur	1,2 mm	EN 823
Longueur	15,31 m	EN 822
Largeur	0,98 m	EN 822
Résistance à la compression	400 kPa avec 3 kPa Pre-load	EN 826
Classement de résistance au feu	E_{fl}	EN 13501 – 1
La résistance à la conduction thermique	0.045 m ² K/W	DIN 4108
Isolation acoustique	$\Delta L_w = 21$ dB avec Flex et Rigid Click	IHD 431
Amortissement des bruits de pas	-20%	

Instructions:

1. Déroulez et posez la sous-couche à plat sur le support avec le logo Pergo vers le haut. Posez les plaques de la sous-couche parallèlement au sens de pose de votre sol. Effectuez cette opération, une plaque après l'autre, au fur et à mesure que la pose de votre sol avance.
2. Fixez les joints entre la sous-couche avec un ruban adhésif (vous ne devez laisser aucun espace).
3. Assurez-vous que les plaques de la sous-couche sont bien serrées les unes contre les autres (vous ne devez laisser aucun espace).