

Pergo Comfort Vinyl-Unterboden

Beschreibung:

- Reduziert Trittschall auf ein Minimum.
- Geeignet für die Verlegung unter Flex & Rigid Vinyl-Klickböden.
- Problemlose Verlegung
- Ideal für Fußbodenheizung/-kühlung.



Merkmale:

Produktcode	PGVUDLCOMFORT15	
Farbe	Grün (Farbe kann variieren)	
Material	100% recyceltes Polyester	
Form	Rolle	
Stärke	1,15 mm	EN 823
Länge	15000 mm	EN 822
Breite	1000 mm	EN 822
Druckfestigkeit	400 kPa (0.5 kPa pre-load)	EN 826
Brandschutzklassifizierung	E _{fl}	EN 13501 – 1
Wärmewiderstand	0.02 m ² ° K/W	DIN 4108
Trittschalldämmung	ΔLw = 19dB	IHD 431
Gehschalldämmung	-10%	

Verlegeanweisungen:

1. Unterboden auf der Unterlage abrollen mit dem Pergo Logo nach oben. Legen Sie die Unterbodenstreifen parallel zur Verlegerichtung Ihres Pergo® Bodens. Gehen Sie Bahn für Bahn parallel zum Verlegen des Bodens vor.
2. Verlegen Sie die nächste Reihe neben der ersten. Dichten Sie die Fugen zwischen dem Unterboden mit einem Klebeband ab, um den Unterboden an Ort und Stelle zu halten.
3. Achten Sie darauf, dass die Bahnen dicht aneinander anliegen (keine Lücken lassen).