

## Pergo Transit Vinyl-Unterboden

### Beschreibung:

- Qualitativ hochwertige Unterlage mit maximaler Trittschallreduzierung.
- Reduziert den Raumschall.
- Geeignet für die Verlegung unter Flex & Rigid Vinyl-Klickböden.
- Problemlose Verlegung
- Ideal für Fußbodenheizung/-kühlung.



### Merkmale:

Produktcode	PGVUDLTRANSIT15	
Farbe	Obere Schicht: Grün (kann variieren) Untere Schicht: Weiß	
Material	70% recyceltes Polyester	
Form	Rolle	
Stärke	1,2 mm	EN 823
Länge	15,31 m	EN 822
Breite	0,98 m	EN 822
Druckfestigkeit	400 kPa with 3 kPa Pre-load	EN 826
Brandschutzklassifizierung	E <sub>fl</sub>	EN 13501 – 1
Wärmewiderstand	0.045 m <sup>2</sup> K/W	DIN 4108
Trittschalldämmung	ΔLw = 21dB with Flex and Rigid Click	IHD 431
Gehschalldämmung	-20%	

### Verlegeanweisungen:

1. Unterboden auf der Unterlage abrollen mit dem Pergo Logo nach oben. Legen Sie die Unterbodenstreifen parallel zur Verlegerichtung Ihres Pergo® Bodens. Gehen Sie Bahn für Bahn parallel zum Verlegen des Bodens vor.
2. Verlegen Sie die nächste Reihe neben der ersten. Dichten Sie die Fugen zwischen dem Unterboden mit einem Klebeband ab, um den Unterboden an Ort und Stelle zu halten.
3. Achten Sie darauf, dass die Bahnen dicht aneinander anliegen (keine Lücken lassen).