

Pergo Sous-couche Comfort (pour vinyl)**Description du produit:**

- Sous-couche de haute qualité
- Réduit le bruit des pas
- Idéale pour le système d'encliquetage Uniclic® Multifit
- Facile à installer
- Parfaitement adaptée aux planchers chauffants ou rafraîchissants

**Caractéristiques:**

Code	PGVUDLCOMFORT15	
Couleur	Vert (la couleur peut varier)	
Matière	100% polyester recyclé	
Épaisseur	1,15 mm	EN 823
Longueur	15000 mm	EN 822
Largeur	1000 mm	EN 822
Résistance à la compression	400 kPa (0.5 kPa pre-load)	EN 826
Classement de résistance au feu	E _{fl}	EN 13501 – 1
La résistance à la conduction thermique	0.02 m ² ° K/W	DIN 4108
Isolation acoustique	ΔLw = 19dB	IHD 431
Amortissement des bruits de pas	-10%	

Instructions:

1. Déroulez et posez la sous-couche à plat sur le support avec le logo Pergo vers le haut. Posez les plaques de la sous-couche parallèlement au sens de pose de votre sol. Effectuez cette opération, une plaque après l'autre, au fur et à mesure que la pose de votre sol avance.
2. Fixez les joints entre la sous-couche avec un ruban adhésif (vous ne devez laisser aucun espace).
3. Assurez-vous que les plaques de la sous-couche sont bien serrées les unes contre les autres (vous ne devez laisser aucun espace).